

Kamera 8MP TVI/CVI/AHD/CVBS

i8-12M3



- 8 MP (3840x2160)
- Obiektyw 2,8 mm
- Podświetlacz IR do 20m
- Menu OSD, 2D DNR, DWDR, AWB, BLC
- Metalowa obudowa
- IP67

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i8-12M3
KAMERA	
Rozdzielczość	8 MP
Przeznaczenie	Wewnętrz, zewnętrz
Tryby pracy	TVI, CVI, AHD, CVBS
Obudowa	Kopuła
Przetwornik	1/2.5" CMOS
Regulacja modułu	3D
Sposób montażu	Sufitowy, ścienny
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Automatyka obiektywu	Brak
Ogniskowa	2,8 mm
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	3840 x 2160 px
Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s, 4MP 25fps, 4MP 30fps, 5MP 20fps, 5MP 12.5kl/s, 4MP 15kl/s, 8MP 12.5kl/s, 8MP 15kl/s
Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s, 4MP 25fps, 4MP 30fps, 8MP 12.5kl/s, 8MP 15kl/s
Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s	2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s, 4MP 25fps, 4MP 30fps, 5MP 20fps, 4MP 15kl/s, 5MP 12.5kl/s, 8MP 15kl/s
CVBS	PAL, NTFS
Domyślna rozdzielczość	5 MP
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli
Funkcje	Lustro, obrót 180°
Funkcje poprawy obrazu	2D DNR, DWDR, BLC, AWB
Funkcja dzień/noc	AUTO, BW, KOLOR
INTERFEJS	
Język menu	PL, EN, RUS, inne
Menu OSD	Tak
Funkcje joysticka	Przełącznik trybu wideo, menu OSD
OŚWIETLACZ	
Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza IR (do)	20 m

Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia, smart IR, manualna regulacja mocy
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Maksymalny pobór mocy	6,6 W
Materiał obudowy	Metal
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-10°C ÷ 60°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	Ø 93 x 74 mm
Elementy w zestawie	Kotki montażowe, klucz imbusowy
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,283 kg
KGO	0,08 zł